



発送と郵便業務  
封入封かん機

Relay® 2500インサーター (まとめ折り対応機種)

# シンプルさが生み出す高い生産性

Relay® 2500インサーターは、郵便物を折って封入するという非常に手間と時間のかかる作業をお客様に代わってスピーディに処理します。長年の実績に裏付けられたプラットフォームを基に設計され、簡単な操作で毎時2,500通の郵便を封入することができます。手作業につきものの誤封入も無く、正確・確実に処理できるため、必要なタイミングで確実に郵便物を発送できるようになります。

Relay® 2500インサーターによって、簡単、正確、確実に、郵便物を封入できます。



## シンプル設計

様々なユーザにマッチするように  
考え抜かれた設計



## 正確

手作業による誤封入の防止  
無駄な作業時間を大幅削減



## 高い生産性

高速かつスムーズに  
郵便物を連続処理



詳細は WEB サイトをご覧ください : [pitneybowes.com/jp/abf](http://pitneybowes.com/jp/abf)

## Relay® 2500 製品仕様

<b>システム</b>	<b>Relay® 2500</b>
処理速度	2,500 通 / 時
カラータッチスクリーン ( ユーザーインターフェース )	標準装備
月間最大処理量	10,000 通 / 月まで
フィーダー構成	1 シートフィーダー、1 インサートフィーダー、封筒フィーダー
紙折りオプション	内 3 つ折り ( C 折り )、外 3 つ折り ( Z 折り )、2 つ折り、4 つ折り
名寄せオプション	OMR および 2 次元バーコード
封筒の封緘	標準装備
<b>まとめ折り機能</b>	
内 3 つ折り ( C 折り ) または外 3 つ折り ( Z 折り )	最大 5 枚 *
2 つ折り	最大 10 枚 ( 2 グループ × 5 枚 ) *
4 つ折り ( リーガル紙 )	最大 3 枚 *
<b>シートフィーダー仕様</b>	
用紙積載量	325 枚 75g/m <sup>2</sup> 紙
用紙寸法	最小: 幅 178mm × 長さ 178mm 最大: 幅 229mm × 長さ 406mm
<b>インサートフィーダー仕様</b>	
用紙積載量	300 枚
用紙寸法	最小: 幅 127mm × 長さ 82mm 最大: 幅 230mm × 長さ 152mm
<b>封筒フィーダー仕様</b>	
封筒積載量	最大 100 通
封筒寸法	最小: 縦 88mm × 幅 220mm 最大: 縦 164mm × 幅 242mm
封筒重量	最小: 65g/m <sup>2</sup> 最大: 100g/m <sup>2</sup>
設定可能なジョブ数	20
<b>機器仕様</b>	
幅	1067mm
奥行	533mm
高さ	635mm
重量	63kg
<b>バーティカルパワースタッカーの機器仕様</b>	
設置時幅	356mm
高さ	610mm
<b>ドロップスタッカーの機器仕様</b>	
設置時幅	267mm

\*75g/m<sup>2</sup> の場合



### ピツニーボウズジャパン株式会社

本 社 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー 12 階

仙台営業所 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 1-2-1 ライオンビル

名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-10-27 カネヨビル

大 阪 支 店 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビルディング 14 階

福 岡 支 店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 4-1-32 天神リバーフロントビジネスセンター

TEL: 03-5657-1200( 代 )

TEL: 022-227-0936

TEL: 052-211-3241

TEL: 06-6264-2500

TEL: 092-761-7444

FAX: 03-3280-8900

FAX: 022-221-3097

FAX: 052-201-6571

FAX: 06-6264-2512

FAX: 092-715-5022

ピツニーボウズ、企業ロゴ、および Relay は、Pitney Bowes Inc. または子会社の商標です。  
その他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有権に属します。

© 2018 Pitney Bowes Inc. All rights reserved.