



発送と郵便業務
封入封かん機

Relay® 4500インサーター (まとめ折り対応機種)

生産性と信頼性を同時に実現

Relay® 4500インサーターは、お客様の郵便物をより正確に処理し、生産性を向上します。長年の実績に裏付けられたプラットフォームを基に設計され、簡単な操作で毎時 3,500通の郵便を封入することができます。大容量の封筒フィーダー、シートフィーダーのリンク機能により、封入物を搭載する時間を節約し、最大限の効率化を実現できます。誤封入も無く、正確・確実に処理できるため、必要なタイミングで確実に郵便物を発送できるようになります。

Relay® 4500インサーターによって、簡単、正確、確実に、郵便物を封入できます。



シンプル設計

様々なユーザにマッチするように
考え抜かれた設計



正確

手作業による誤封入の防止
無駄な作業時間を大幅削減



高い生産性

高速かつスムーズに
郵便物を連続処理



詳細は WEB サイトをご覧ください : pitneybowes.com/jp/abf

Relay® 4500製品仕様

システム		Relay® 4500	
処理速度		3,500 通 / 時	
カラータッチスクリーン (ユーザインターフェース)		標準装備	
月間最大処理量		42,500 通 / 月まで	
フィーダー構成		2 シートフィーダー、1 インサートフィーダー、大容量封筒フィーダー	
紙折りオプション		内 3 つ折り (C 折り)、外 3 つ折り (Z 折り)、2 つ折り、4 つ折り	
名寄せオプション		OMR および 2 次元バーコード	
シートフィーダーのリンク		可能	
封筒の封緘		標準装備	
まとめ折り機能			
3 つ折り (C 折り) または外 3 つ折り (Z 折り)		最大 5 枚 *	
2 つ折り		最大 10 枚 (2 グループ x 5 枚) *	
4 つ折り (リーガル紙)		最大 3 枚 *	
シートフィーダー仕様			
用紙積載量		325 枚 75g/m ² 紙 (2 つの場合は合計で 650 枚)	
用紙寸法		最小: 幅 178mm x 長さ 178mm 最大: 幅 229mm x 長さ 406mm	
インサートフィーダー仕様			
用紙積載量		300 枚	
用紙寸法		最小: 幅 127mm x 長さ 82mm 最大: 幅 230mm x 長さ 152mm	
封筒フィーダー仕様			
封筒積載量		最大 300 通	
封筒寸法		最小: 縦 88mm x 幅 220mm 最大: 縦 164mm x 幅 242mm	
封筒重量		最小: 65g/m ² 最大: 100g/m ²	
設定可能なジョブ数		20	
機器仕様			
幅		1067mm	
奥行		533mm	
高さ		635mm	
重量		72kg	
パーティカルパワースタッカーの機器仕様			
設置時幅		356mm	
高さ		610mm	
ドロップスタッカーの機器仕様			
設置時幅		267mm	
*75g/m ² の場合			



ピツニーボウズジャパン株式会社

本 社 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー 12 階

仙台営業所 〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 1-2-1 ライオンビル

名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-10-27 カネヨビル

大 阪 支 店 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビルディング 14 階

福 岡 支 店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 4-1-32 天神リバーフロントビジネスセンター

TEL: 03-5657-1200(代)

TEL: 022-227-0936

TEL: 052-211-3241

TEL: 06-6264-2500

TEL: 092-761-7444

FAX: 03-3280-8900

FAX: 022-221-3097

FAX: 052-201-6571

FAX: 06-6264-2512

FAX: 092-715-5022